

HP 3 G3

AUDÍFONO RETROAURICULAR HIGH-POWER CON PILA 675



 **Audio Service**

CARACTERÍSTICAS

Para el ajuste cerrado

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Compartimento de la pila como conexión y desconexión

Pulsador, programable como pulsador para selección de programas, para conexión y desconexión

Interruptor basculante, programable como control de volumen

Señales acústicas/melodías dependientes del nivel (puede activarse o desactivarse) para tensión baja de pila, cambio de programa, control de volumen, función de conexión/desconexión

Bobina telefónica

Retardo de conexión Audiomatic (P) (puede activarse o desactivarse)

Codo deformable

OPCIONES

Codo pequeño

Zapata de audio - Set (transparente)

CABLES DE PROGRAMACIÓN Y ADAPTADOR

Cable para interfaz HiPro, derecha Núm. de art. 029 44 986

Cable para interfaz HiPro, izquierda Núm. de art. 029 44 994

Cable para interfaz Noah-Link, derecha Núm. de art. 106 02 843

Cable para interfaz Noah-Link, izquierda Núm. de art. 106 02 842

Adaptador de programación 675 Núm. de art. 109 39 489

COLORES DE LA CARCASA

 Beige

 Gris

 Marrón oscuro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

12 canales de procesamiento de la señal / 6 canales de frecuencia

6 canales AGC / 2 canales MPO

4 programas auditivos

Data Logging

PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL

Sistema Anti-Feedback

Control del ruido de fondo

➤ Reducción adaptativa del ruido de fondo (conexión/desconexión)

➤ Filtro Wiener (conexión/desconexión)

Sistema multimicrófono AudioTronic


➤ Direccionalidad estática

TRC S

ACCESORIOS

Clip para compartimento de la pila en rojo y en azul para identificar los laterales

RANGO DE ADAPTACIÓN



P = Patente

Más información en www.audioservice.com

HP 3 G3

con codo no amortiguado




SALIDA MÁXIMA

Entrada: 90 dB SPL


GANANCIA MÁXIMA

Entrada: 50 dB SPL

IEC 60118-7:2005¹⁾
ANSI S3.22-2009¹⁾



IEC 60118-0²⁾



INFORMACIÓN TÉCNICA

SALIDA MÁXIMA

Valor pico a 90 dB	140 dB	144 dB
1.600 Hz (RTF)	131 dB	138 dB
Promedio en frecuencias altas	133 dB	139 dB

GANANCIA MÁXIMA

Valor pico a 50 dB	80 dB	84 dB
1.600 Hz (RTF)	66 dB	75 dB
Promedio en frecuencias altas	70 dB	74 dB
Ganancia de comprobación de referencia	56 dB	57 dB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tamaño de pila	675	675
Vida útil de pila en horas	184	184
Rango de frecuencias	100 – 5.600 Hz	100 – 5.900 Hz
Corriente de la pila	2,4 mA	2,4 mA
Nivel de ruido equivalente	24 dB	26 dB
Sensibilidad de la bobina auditiva (1 mA/m)	102 dB	107 dB
Distorsión		
500 Hz	3%	7%
800 Hz	2%	3%
1.600 Hz	1%	2%

¹⁾ Datos técnicos medidos de acuerdo a IEC 60118-7:2005 y ANSI S3.22-2009 en acoplador de 2 cc
²⁾ Datos técnicos medidos de acuerdo a IEC 60118-0 en acoplador de simulador de oído

- ⚠ ADVERTENCIA** Riesgo de asfixia por piezas pequeñas. Este dispositivo no es apto para su uso por lactantes, niños pequeños ni personas con discapacidad psíquica.
- ⚠ ADVERTENCIA** El nivel máximo de presión sonora de salida que pueden alcanzar los audífonos es de 132 dB SPL o mayor. Riesgo de lesiones auditivas del usuario. Preste atención a un ajuste cuidadoso de los audífonos.

Para verificar rango de controles y otras características de programación véase Simulación de Instrumentos Auditivos en Connex 8.2 y AudioFit 8.2 o versiones posteriores.